

房控管理系統

系統整合便利，提供最完善的管理

AR-323D



AR-PB-323(室內)

AR-PB-321(室外)

AR-321W

母卡(選購)

▶ 提升MIFARE
安全機制(SOR)



▶ 母卡功能



▶ 緊急電池用電



▶ 觸碰式背光



▶ 鑰匙開門



▶ 節能省電

▶ 單機/連網
操作模式



Room Control

SOYAL® RFID solutions · Proximity & Smart cards
ACCESS CONTROL SYSTEM Hardware & Software OEM/ODM Service

FC CE MA ROHS Compliant SOR

感應型電子門鎖 · 節電器 · 勿打擾指示器(室內/室外)

AR-323D / AR-321W / AR-PB-321 / AR-PB-323

產品規格

感應型電子門鎖
AR-323D



如遇門厚度未在標準規格內
歡迎來電洽詢

鎖匠類型	美規	
適用門厚度	40mm-44mm	60mm-64mm
	45mm-49mm	65mm-69mm
	50mm-54mm	70mm-74mm
	55mm-59mm	75mm-80mm
開門方向	左推/左拉/右推/右拉	
重量	3.9kg	
材質	鋅合金	
工作溫度	-20°C to +60°C	
工作溼度	15% ~ 95%RH	
開鎖方式	MIFARE感應卡、機械鑰匙	
感應頻率	13.56MHz	
感應距離	0~2cm	
讀取時間	<1.5 Sec.	
低電壓提示	Yes(<5.3VDC)	
低電壓緊急處理	緊急提供9VDC外接電源救援	
輸入電壓	單機型	6VDC(LR6-AA x 4, 2500mAH)
	連網型	12VDC(由AR-321DAX1供電)
消耗電流	單機型	<80uA
	連網型	<50mA
電池壽命	單機型	約8個月(1天刷卡6次計算)
	連網型	不需使用電池
配件	單機型	母卡 x 2、電池 LR6-AA x 4
	連網型	AR-321DAX1(專用連線模組)

節電器

AR-321W



感應頻率	13.56MHz
使用人數	1024/ 無限制(限SOR)
工作電壓	12-24VDC
消耗功率	<1W
通訊介面	RS-485
使用環境	-20°C to +60°C
資料傳輸標準	·ISO14443A/B+15693 ·ISO15693
LED指示器	白色LED(待機)/綠色LED(正確)/紅色LED(錯誤)+1組蜂鳴器
I/O	4組DI & 1組Relay, 3組電晶體輸出
顏色	銀灰雙色系
外型尺寸(mm)	91(L)X86(W)X35(H)
外殼材質	ABS

勿打擾指示器(室外)
AR-PB-321




工作電壓	9-16VDC
指示燈	3組LED
繼電器	30VDC / 7A, 250VAC / 7A
勿打擾燈號	Low Active / 20mA max.
請打掃燈號	Low Active / 20mA max.
觸控按鈕	1組

勿打擾指示器(室內)
AR-PB-323



工作電壓	9-16VDC
指示燈	2組LED
繼電器	24VDC / 2A, 150VAC / 1A
勿打擾燈號	Low Active / 20mA max.
請打掃燈號	Low Active / 20mA max.
觸控按鈕	2組

產品架構



開門方式

